

Alice +



SIRA
RADIATORI

MADE IN ITALY

Il successo della serie Alice continua con una grande novità. **Alice+**, il radiatore d'arredo disponibile con interassi da 1000 a 2000 mm. Design originale e progettazione d'avanguardia. **Alice+** si integra perfettamente in ambienti dalle ridotte superfici d'impiego, ottenendo alte rese termiche, altrimenti non raggiungibili. Dotato di design minimale ed elegante, **ALICE+** si abbina al meglio a qualsiasi arredamento e garantisce un confort elevato.

Success of the model ALICE keeps going with a new entry! **Alice+** available with center distances from 1000 to 2000 mm. Original and cutting-edge design. **Alice+** perfectly integrates in environments with small surfaces, getting high heat outputs, otherwise unreachable. Featuring a minimalist and elegant design, **ALICE+** combines in the best way in any decor and provides high comfort.



- Pressione massima d'esercizio: 600 kPa (6Bar)
 - I valori di resa termica dichiarati sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
 - La garanzia è di 15 anni
 - I radiatori vengono assemblati in batterie da 2 a 6 elementi
 - La componibilità è ad elemento singolo
 - Colore standard Ral 9010
-
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
 - Watt thermal efficiency complies EN 442/2 European norm
 - 15 years guarantee
 - The radiators are assembled in compositions from 2 to 6 elements
 - Modularity is a single element
 - Standard color RAL 9010

15 ANNI-YEARS
GARANZIA
WARRANTY



DATI TECNICI* TECHNICAL DATA*

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50\text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30\text{ K}$ Watt/elem.
Alice +	100	1060	1000	80	192,2	97,2
Alice +	100	1260	1200	80	225	113,6
Alice +	100	1460	1400	80	250,8	126,3
Alice +	100	1660	1600	80	272,8	137,1
Alice +	100	1860	1800	80	296,2	148,5
Alice +	100	2060	2000	80	341,9	171